

AGROMEGA HİDRO HV 6

Yüksek Viskozite İndeksli Hidrolik Sistem Yağı

ÜRÜN TANIMI

Agromega Hidro HV 6, iş makinelerinin hidrolik sistemlerinde, geniş sıcaklık aralığında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, üstün performanslı, yüksek viskozite indeksli hidrolik sistem yağıdır. Özel katkıları sayesinde yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde güvenle kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişik iklim koşullarında mükemmel performans gösterir.
- Oksidasyon, pas ve köpük oluşumuna karşı dayanıklıdır, hidrolik sistemin ömrünü uzatır.
- Sudan kolay ayrılabilme ve filtrenebilme özelliği sayesinde, hassas çalışma şartları gerektiren hidrolik sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir.

KULLANIM YERİ

- İş makinelerinin hidrolik sistemlerinde geniş sıcaklık aralığında kullanımı uygundur.

ŞARTNAME

- MAT 3509
- NH 646 H
- MS 1230
- ISO VG 46
- DIN 51524 PART 3 (HVLP)

AMBALAJLAR VE TÜRKTRAKTÖR PARÇA NUMARALARI

20L	CE200646
205L	CE200646-V

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,877
Viskozite @ 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	46,0
Viskozite @ 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	8,6
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	153
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	220
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. TÜRK TRAKTÖR ve ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Türk Traktör'e başvurabilirsiniz.