

### MEGATRAN HI-SPEC 10W-30

#### Transmisyon Yağı

#### ÜRÜN TANIMI

**Megatran Hi-Spec 10W-30**, iş makinelerinin manuel veya "Power-Shift" ve "Shuttle-Shift" otomatik şanzımanlarında, arka aks ve yağ banyolu fren sistemlerinde, son tahrik ünitesinde, direksiyon sisteminde ve diğer hidrolik sistemlerinde kullanılmak üzere, son teknoloji ürün katık paketi ve yüksek kaliteli baz yağların eşsiz bileşimi ile geliştirilmiş transmisyon yağıdır. Hava sıcaklığının  $-25^{\circ}\text{C}$ 'lere kadar düştüğü soğuk iklim koşullarında bile mükemmel performans gösterir.

#### ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- $-20^{\circ}\text{C}$  ye varan hava koşullarında bile üstün performans gösterir.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin sessiz çalışmasını sağlar.
- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunu en aza indirerek sistemlerin verimli çalışmasını sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde tüm çalışma sıcaklıklarında servo kontrol sisteminin tepki verme süresini en aza indirir.

#### KULLANIM YERİ

- İş makinelerinin manuel veya "Power-Shift" ve "Shuttle-Shift" otomatik şanzımanlarında, arka aks ve yağ banyolu fren sistemlerinde, son tahrik ünitesinde, direksiyon sisteminde ve diğer hidrolik sistemlerinde kullanımı uygundur.
- Yüksek viskoziteli yağların talep edildiği ağır şartlardaki uygulamalarda Megatran UI-Spec 20W-40 ürünün, en ağır şartlardaki uygulamalarda ise Megatran UI-Spec 80W-140 kullanılması tavsiye edilir.

#### ŞARTNAME

- MAT 3525

#### AMBALAJLARI VE TÜRKTRAKTÖR PARÇA NUMARALARI

20L

CE103020H

### TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,878
Viskozite @40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	58,7
Viskozite @100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	9,7
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	151
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	224
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-36

*Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.*

*Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. TÜRK TRAKTÖR ve ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.*

*Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.*

*Daha fazla bilgi için Türk Traktör'e başvurabilirsiniz.*