

MEGATRAN UL-SPEC 80W-140 *Sınırlı Kayma (LS) Diferansiyel ve Aks Yağı*

ÜRÜN TANIMI

Megatran UL-SPEC 80W-140 iş makinelerinin sınırlı kayma prensibine (Limited Slip) göre çalışan diferansiyellerinde, cerlerinde ve ıslak frenli akslarında kullanılmak üzere, özel baz yağlar ve ileri teknoloji katıklarla geliştirilmiş dişli yağıdır. İçeriğindeki aşırı basınç (EP) katığı sayesinde en ağır şartlar altında dahi aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Ağır yük altında çalışan ıslak fren sistemlerinde ve diferansiyellerde etkin performans sağlar.
- Oluşturduğu kararlı yağ filmi sayesinde aşınmalara karşı etkin koruma sağlar, dişli verimliliğini artırır.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile ıslak fren sistemlerindeki ve diferansiyellerdeki ses ve titreşimi azaltır.
- Üstün ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde yüksek sıcaklık altında dahi depozit ve vernik oluşumunu önleyerek sistemin verimli çalışmasını sağlar.
- Özel geliştirilmiş formülü sayesinde pas ve korozyon oluşumuna karşı etkin koruma sağlar.

KULLANIM YERİ

- İş makinelerinin sınırlı kayma prensibine göre çalışan diferansiyellerinde, cerlerinde ve ıslak frenli akslarında kullanımı tavsiye edilir.

ŞARTNAME

- MAT 3510

AMBALAJLARI VE TÜRKTRAKTÖR PARÇA NUMARALARI

20L

CE8014020

Türk Traktör

TEKNİK BİLGİ FORMU

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Yoğunluk @15 °C, g/ml	ASTM D 4052	0,904
Viskozite @40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	232,5
Viskozite @100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	28,2
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	158
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	212
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-30

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. TÜRK TRAKTÖR ve ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Türk Traktör'e başvurabilirsiniz.